

## Apprêt pénétrant pour la préparation et la consolidation des surfaces

### Propriétés

**VESTEROL® TG 10D** est un apprêt sans solvant et peu odorant ayant un bon pouvoir de pénétration.

**VESTEROL® TG 10D** a un effet antipoussière et il améliore l'adhérence des supports absorbants.

- Exempt de solvant
- Peu odorant
- Compactage en profondeur
- Application universelle

### Applications

**VESTEROL® TG 10D** comme couche d'apprêt avant les travaux de peintures à la dispersion synthétique et avant la réalisation de systèmes d'enduit minéraux ou liés synthétiquement.

Comme apprêt de base pour enduction de toitures en bitume et les plaques en fibrociment.

Comme consolidateur de surface pour les supports minéraux, absorbants et faiblement friables, même pour les chapes en sulfate de calcium.

### Domaines d'application:

- Extérieur et intérieur
- Façades
- Chapes dégageant du sable et de la poussière
- Toits en bitume et plaques de fibres-ciment
- Bois, plaques de placoplâtre, panneaux durs et panneaux de particules

### Données techniques

Emballage	Bidon PE
Récipient	20 l / 10 l / 5 l
Conditionnement	24 / 40 / 60 réc./pal.
Densité	1,01 kg/l
Température d'application	+5 °C à +35 °C
Temps de séchage	env. 2 heures
Stockage	à l'abri du gel, 12 mois

### Quantité nécessaire

Par couche	env. 0,15 l/m <sup>2</sup>
------------	----------------------------

## Préparation du support

Le support doit être exempt d'impuretés et de composants épars.

## Mode d'utilisation

La directive est la norme DIN 18550 Enduit.

1. Procéder à l'application avec une brosse, un pinceau.
2. Les revêtements suivants sont réalisés après le séchage de **VESTEROL® TG 10D**.
3. Nettoyer les outillages immédiatement à l'eau après leur emploi.

## Les systèmes de produits de hahne

Systèmes de protection des toits DAKORIT®

Systèmes d'enduits VESTEROL®

Systèmes de protection des sols HADALAN®

## Composants

Dispersion synthétique, agent mouillant

## Sécurité au travail / Recommandations

Observer les mesures d'hygiène et de précaution habituelles lors de la manipulation de produits chimiques. Porter des vêtements de protection appropriés.

## Traitement des déchets

Se reporter à la réglementation en vigueur.

## Fabricant

**Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90

hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Ces informations sont le produit d'importants examens et de nombreuses expériences pratiques. Elles ne sont pas valables pour tous les types d'application. C'est pourquoi nous recommandons d'effectuer des tests d'application. Ces informations sont valables sous réserve de modifications techniques dans le cadre du développement de nos produits et selon nos conditions générales de ventes. Dernière mise à jour : 3.2021