

akurit STR Rondelle

Sluitelement

systeemrondel van EPS, minerale wol of polyurethaan

- diameter: 65 mm
- dikte: 15 mm



Toepassingen

- voor de verzonken montage van de schroefplug STR U 2G

Verwerking

Toepassing / Verwerking / Montage

- AKURIT STR U 2G schroefplug plaatsen met AKURIT STR 2GS tool montagegereedschap.
- AKURIT STR rondel met een plakspaan gelijk met het oppervlak induwen.

Opslag

- Droog en conform de vereisten bewaren.

Leveringsvorm

- 100 stuks/karton

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.