

ISO-SPIRAL

Spiraalankers voor ETICS

- met grote flanken van de spiraal voor een stevige grip in het isolatiemateriaal
- koudebrugvrij
- geen voorboringen nodig
- eenvoudige en veilige installatie
- Aanbevolen belasting: maximaal 5 kg per bevestigingspunt

Nieuw!



Toepassingen

- voor het bevestigen van lichtgewicht aanbouwdelen, zoals huisnummers, lampen, enz. in geschuimd isolatiemateriaal zoals polystyreen of polyurethaan

Montage

Toepassing / Verwerking / Montage

- Plaats de afdichtingsschijf op de EJOT spiraalplug. Schroef vervolgens met een standaard TORX T40 schroefbit in het isolatiemateriaal vlak met het oppervlak op de gewenste plaats door de wapeningslaag (meestal zonder voor te boren). Het te bevestigen bevestigingsdeel kan in het anker worden bevestigd met een normale spaanplaatschroef (Ø 4,0 – 5,0 mm) (benodigde schroeflengte: dikte bevestigingsdeel + 35 mm).
- Om te voorkomen dat er vocht in het isolatiemateriaal dringt, raden we aan om de rand van de plug indien nodig extra af te dichten met een geschikt afdichtingsmiddel (bijv. op acryl- of siliconenbasis).

Aanwijzingen

- Geschikt voor geschuimde isolatiematerialen (zoals polystyreen of polyurethaan) en kurk. Controleer de geschiktheid voor andere isolatiematerialen geval per geval.
- De aanbevolen belasting voor PS 15 is 50 N. Afhankelijk van de isolatiedichtheid kunnen hogere belastingen worden toegepast. Hiervoor moeten uittrekproeven worden uitgevoerd. Als er hogere belastingen moeten worden toegepast, is een stevige verankering in het wandconstructiemateriaal noodzakelijk. Neem in dat geval contact op met onze afdeling toepassings-techniek.

Opslag

- Droog en conform de vereisten bewaren.

Leveringsvorm

- 100 stuks/karton

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.