



## AMÉNAGEMENT DES MURS ET DES SOLS

# NSTG Primaire de sol pour tapis de pierre

primaire à utiliser sur les sols devant être recouverts avec le tapis de pierre naturelle quick-mix NST



### INFORMATIONS TECHNIQUES

Valeur pH env. 11

Couleur transparent

Toutes les données indiquées sont des valeurs moyennes qui ont été déterminées en laboratoire selon les normes d'essai applicables et par des essais d'applications. Des divergences sont possibles dans la pratique.

### PROPRIÉTÉS

- sans solvants
- prêt à l'emploi

### APPLICATIONS

- solidifie, en tant que primaire, la surface du matériau et forme un support stable pouvant recevoir les couches ultérieures
- Pour sols
- pour l'intérieur et l'extérieur

### SUPPORT

Avec des supports non-absorbants, appliquer tout d'abord une masse de ragréage avec l'étanchéité pour tapis de pierre naturelle quick-mix.

### MISE EN ŒUVRE

Ne pas appliquer, ni laisser durcir, lorsque la température de l'air, du matériau ou du support est inférieure à +10 °C, en cas de gelées nocturnes prévisibles, lorsque la température est supérieure à +30 °C, en cas d'exposition à la lumière solaire directe et de chaleur particulièrement importante au niveau du support, et / ou de vent violent.

Bien secouer avant l'utilisation dans le conteneur d'origine.

Appliquer une fine couche non diluée sur le support à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou par projection. Permet une mise en œuvre facile et un avancement rapide des travaux.

Le revêtement ultérieur ne peut être posé qu'une fois l'apprêt sec.

Nettoyer à l'eau les outils et les appareils immédiatement après emploi.

Recouvrir avec soin les surfaces et les composants adjacents (par ex. fenêtres, tablettes de fenêtre, etc.) Éliminer immédiatement les salissures par nettoyage à l'eau.

### CONSOMMATION

consommation : 750 ml pour env. 3,0 m<sup>2</sup>

### STOCKAGE

Stocker le produit dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et dans son emballage d'origine fermé au sein de l'usine de production.

### FORME DE LIVRAISON

- 750 ml/pot

### ÉLIMINATION

Grâce au Point vert, l'emballage vide peut être mis au rebut dans le système Dual allemand.

### REMARQUE

Respecter les mesures usuelles d'hygiène et de précaution lors de la manipulation de produits chimiques. Porter des vêtements de protection adéquats.



AMÉNAGEMENT DES MURS ET DES SOLS

## NSTG Primaire de sol pour tapis de pierre

primaire à utiliser sur les sols devant être recouverts avec le tapis de pierre naturelle quick-mix NST

Les déclarations sont faites sur la base de tests approfondis et de l'expérience pratique. Ils ne sont pas transférables à chaque demande. Nous recommandons donc d'effectuer des tests d'application si nécessaire. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques au cours du développement ultérieur. Pour le reste, ce sont nos conditions générales qui s'appliquent.

24.05.2022

**NUMÉRO D'URGENCE : +49 551 19 240**

quick-mix est une marque de Sievert  
Sievert Luxemburg S.A.  
1, Square Peter Dussmann - L-5324 Contern - Tél +352 357711-1 - Fax +352 357920 - [contact@quick-mix.lu](mailto:contact@quick-mix.lu)