

akurit WF-FK

Vensterbankspie ST

isolatiespie van houtvezels voor vensterbanken

- lengte: 1350 mm



Toepassingen

- als tweede waterafvoerend niveau onder vensterbanken

Verwerking

Toepassing / Verwerking / Montage

- De montage is uitgebreid beschreven in onze brochure “Verwerking & uitvoering houtbouwsystemen”. Ze is terug te vinden bij de Downloads op onze website <https://www.akurit.de/fileadmin/akurit/Dokumente/Broschueren/AKURIT-Broschuere-Verarbeitung-und-Ausfuehrung-Holzbausysteme-Fassade-und-Innenraum.pdf>

Opslag

- Droog en conform de vereisten bewaren.
- Vervormingen van het product door verkeerde opslag moeten worden vermeden.

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.