



AMÉNAGEMENT DES MURS ET DES SOLS

NSTB Liant de sol pour tapis de pierre naturelle

liant prêt à l'emploi pour une utilisation avec le tapis de pierre naturelle quick-mix



PROPRIÉTÉS

- sans solvants

APPLICATIONS

- en mélangeant ce liant au tapis de pierre naturelle quick-mix NST, on obtient un revêtement de sol résistant à la lumière et à l'abrasion
- peut être utilisé sur des sols en béton, des chapes et du carrelage de sol
- Pour sols
- pour l'intérieur et l'extérieur

SUPPORT

Peut être utilisé sur des sols en béton, des chapes et des carreaux de sol.

Le support doit être sec, stable, porteur, indéformable, propre et exempt d'encrassements nuisant à l'adhérence.

Prétraiter les supports absorbants avec le primaire de sol pour tapis de pierre naturelle quick-mix. Avec des supports non-absorbants comme par ex. des anciens carrelages, appliquer tout d'abord une masse de ragréage avec l'étanchéité pour tapis de pierre naturelle quick-mix.

MISE EN ŒUVRE

Ne pas appliquer, ni laisser durcir, lorsque la température de l'air, du matériau ou du support est inférieure à +10 °C, en cas de gelées nocturnes prévisibles, lorsque la température est supérieure à +30 °C, en cas d'exposition à la lumière solaire directe et de chaleur particulièrement importante au niveau du support, et / ou de vent violent.

Verser tout le contenu dans le seau de tapis de pierre naturelle quick-mix et mélanger intensivement avec un agitateur à rotation lente.

Épandre grossièrement le produit mélangé sur le support préparé selon une épaisseur de couche de 8 mm à l'aide d'un racloir pour chape puis compacter avec une truelle à lisser.

Le temps de mise en œuvre est d'env. 75 minutes.

Protéger contre l'humidité jusqu'au séchage complet.

La surface est praticable avec prudence après env. 8 heures, elle est dure et porteuse après env. 2 jours.

Nettoyer les outils et les appareils au diluant immédiatement après emploi.

CONSOMMATION

consommation : 1 kg pour env. 20 kg de tapis de pierre naturelle NST (env. 1,75 m²)

STOCKAGE

Stocker au sec et de manière conforme.

FORME DE LIVRAISON

- 1 kg/bouteille

ÉLIMINATION

Grâce au Point vert, l'emballage vide peut être mis au rebut dans le système Dual allemand.



AMÉNAGEMENT DES MURS ET DES SOLS

NSTB Liant de sol pour tapis de pierre naturelle

liant prêt à l'emploi pour une utilisation avec le tapis de pierre naturelle quick-mix

REMARQUE

Respecter les mesures usuelles d'hygiène et de précaution lors de la manipulation de produits chimiques. Porter des vêtements de protection adéquats.

Autres informations dans la fiche de données de sécurité.

Les déclarations sont faites sur la base de tests approfondis et de l'expérience pratique. Ils ne sont pas transférables à chaque demande. Nous recommandons donc d'effectuer des tests d'application si nécessaire. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques au cours du développement ultérieur. Pour le reste, ce sont nos conditions générales qui s'appliquent.

24.05.2022

NUMÉRO D'URGENCE : +49 551 19 240

quick-mix est une marque de Sievert
Sievert Luxemburg S.A.
1, Square Peter Dussmann - L-5324 Contern - Tél +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu