

VORMGEVING VAN MUREN EN VLOEREN

NSTG Natuursteentapijt grondlaag voor vloeren

grondlaag voor gebruik voor quick-mix NST natuursteentapijt op vloeren



TECHNISCHE INFORMATIE

pH-waarde ca. 11

Kleur transparant

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

EIGENSCHAPPEN

- vrij van oplosmiddelen
- gereed om te verwerken

TOEPASSINGEN

- verstevigt als grondlaag het oppervlak van het bouw materiaal en vormt een draagkrachtige onderlaag voor daaropvolgende lagen
- Op vloeren
- voor binnen en buiten

ONDERGROND

Bij niet-zuigende ondergronden vooraf krabplamuur aanbrengen met quick-mix natuursteentapijt afdichting.

VERWERKING

Niet verwerken en laten uitharden bij lucht-, materiaal- en ondergrondtemperaturen van minder dan +10°C en wanneer er nachtvorst wordt verwacht alsook boven +30°C, bij rechtstreekse bezonning, sterk opgewarmde ondergronden en/of sterke wind.

Vóór gebruik goed schudden in de originele verpakking.

Dun en onverdund op de ondergrond aanbrengen door te schilderen, te rollen of te spuiten. Voor een gemakkelijke en vlotte verwerking.

De daaropvolgende bedekking enkel aanbrengen op de gedroogde grondlaag.

Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.

Aangrenzende oppervlakken en bouwelementen (bv. ramen, vensterbanken enz.) zorgvuldig afdekken. Verontreinigingen onmiddellijk afwassen met water.

VERBRUIK

verbruik: 750 ml voor ca. 3,0 m²

OPSLAG

Koel, vorstvrij en droog bewaren in de in de fabriek gesloten originele verpakking.

LEVERINGSVORM

- 750 ml/emmer

VERWIJDENRING

De verpakking kan vrij van resten door Grüne Punkt via het Duale System Deutschland worden afgevoerd.

AANWIJZING

De gebruikelijke hygiëne- en voorzorgsmaatregelen voor de omgang met chemische producten moeten worden opgevolgd. Geschikte beschermende werkkleding dragen.



VORMGEVING VAN MUREN EN VLOEREN

NSTG Natuursteentapijt grondlaag voor vloeren

grondlaag voor gebruik voor quick-mix NST natuursteentapijt op vloeren

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

24.05.2022

NOODNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix is een merk van Sievert
Sievert Luxemburg S.A.

1, Square Peter Dussmann - L-5324 Contern - Tel +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu