






**40% NATUURLIJKE TRAS  
VOOR HET PERMANENT  
LEGGEN VAN NATUURSTEEN**



## Het juiste product voor elke toepassing

40% tras is de sleutel. Alleen met ons rheinischen tubagTrass wordt de mortel het originele tubag trass cement. Dit maakt het smeuiig en beschermt op betrouwbare wijze tegen kalkuitbloeiingen. Trass is een must als je natuursteen legt, verplaatst of ommuurt.

	Trascement origineel 40 l TZ-o	Trascementmortel TZM 10	Traskalkmortel TKM 5	Traslijm natuursteen dunbed TKN	Tras-natuursteenmortel middelbed TNM-Vario FX
					
Toepassingsgebied	Voor de productie van bestendig bouwplaatsmortels voor binnen en buitenruimten, speciaal voor het leggen van natuursteen en tegels en voor metselwerk.	Voor gebruik als metselspecie voor natuursteen en als legmortel voor natuursteenplaten, treden en straatstenen. Hoge druksterkte voor zware belastingen.	Voor gebruik als metselspecie voor alle metselstenen. Voor verplaatsen en leggen van zachte natuurstenen zoals z. bijv. tufsteen zandsteen en dergelijke.	Voor het leggen van verkleuringsgevoelige natuur natuursteenbekledingen met de dunbedmethode. Voor wanden en vloeren, binnen en buiten.	Gepatenteerde flexibele middelbedmortel met ondersteunende korrel voor verkleuringsgevoelige natuursteenplaten binnen en buiten. Bijzonder geschikt voor platen met extreem dikke profielen en hoog eigen gewicht en voor ongelijkmatig dikke panelen.
Standaardisatie	CEM IV/B (P) 32,5 volgens DIN EN 197	M 10 volgens DIN EN 998-2 NM III volgens DIN V 18580	M 5 volgens DIN EN 998-2 NM IIa volgens DIN V 18580	C2 TE S1 volgens DIN EN 12004	Voldoet aan de eisen van DIN 18352 en DIN 18332
Opbrengst	Een zak van 25 kg levert ongeveer 25 liter	Een zak van 25 kg levert ongeveer 16 liter	Een zak van 25 kg levert ongeveer 16 liter	De opbrengst van een zak van 25 kg hangt af van de grootte van de veranding	Een zak van 25 kg levert ongeveer 25 liter

Meer informatie over de toepassings- en verwerkingsgebieden en de technische gegevens vindt u in het technische informatieblad of op het web op: [www.tubag.nl](http://www.tubag.nl)

