

BFF-H

Vulkoord voor bewegingsvoegen



Vulmateriaal van nieuw rubber

- Nieuw rubber, geen rubbergranulaat
- gesloten oppervlak, geen korrelstructuur
- hoge veerkracht
- Dikte: 8 en 10 mm

TOEPASSINGEN

- voor het opvullen van bewegingsvoegen

EIGENSCHAPPEN

- bestand tegen verrotting
- microbe-proof
- abestand tegen veroudering

LEVERINGSVORM

- 10 stuks/karton

TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte	1,2 m
Hoogte	60 bis 220 mm
Shore hardheid (Shore-A)	ca. 65
Temperatuurbestendigheid, duurzaam	-30 °C tot +70 °C
Scheurvastheid	ca. 3,8 MPa
Rek bij breuk	ca. 200 %

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

ALGEMENE AANWIJZINGEN

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.