



BÂTIR – RÉNOVER – RÉPARER

BZ Ciment éclair

mortier de montage à prise rapide



INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance à la compression	≥ 20 N/mm ²
Consistance du traitement	Consistance légèrement plastique
Température de traitement	de +5°C à +35°C
Durée de traitement	Env. 1 minute

Toutes les données indiquées sont des valeurs moyennes qui ont été déterminées en laboratoire selon les normes d'essai applicables et par des essais d'applications. Des divergences sont possibles dans la pratique.

PROPRIÉTÉS

- Porteur après quelques minutes grâce au ciment à prise rapide
- résistant aux intempéries et au gel après durcissement
- Facile à mélanger
- étanche à l'eau

APPLICATIONS

- Pour tous les travaux de montage, notamment pour le chevillage, l'ancrage et la fixation
- Pour travaux de réparation urgents sur du béton
- Pour reboucher les traversées dans les murs
- pour l'extérieur et l'intérieur

QUALITÉ

- qualité contrôlée

MISE EN ŒUVRE

Ne pas mettre en œuvre avec des températures de l'air, du matériau et du support inférieures à +5 °C.

Verser le ciment éclair dans un récipient en caoutchouc ou similaire rempli de la quantité indiquée d'eau (0,18 l/kg) et mélanger jusqu'à obtenir un produit prêt à l'emploi. Der Untergrund ist mattfeucht vorzunässen.

Le produit mélangé peut être mis en œuvre pendant env. 2 minutes à +20 °C.

Pré-humidifier les supports. Presser le ciment éclair dans les trous prévus et mettre immédiatement une cheville en place. Lors de la mise en place du ciment éclair, éviter les cavités. Le ciment éclair mis en œuvre à l'extérieur doit être protégé contre toute infiltration d'humidité par ex. en le recouvrant. Ne mélanger que la quantité de ciment éclair pouvant être mise en œuvre en quelques minutes. Ne plus utiliser le ciment éclair qui a déjà pris. Le ciment éclair ne peut pas entrer en contact avec des métaux non ferreux comme par ex. le zinc, le plomb, le cuivre et l'aluminium (risque de corrosion).

Nettoyer à l'eau les outils et les appareils immédiatement après emploi.

CONSUMMATION

consommation : selon l'application

STOCKAGE

Stocker au sec et de manière conforme.

FORME DE LIVRAISON

- 1 kg/pot
- 5 kg/sachet
- 10 kg/sachet
- 15 kg/seau

ÉLIMINATION

Vider totalement l'emballage et le déposer dans un centre de recyclage.



BÂTIR – RÉNOVER – RÉPARER

BZ Ciment éclair

mortier de montage à prise rapide

REMARQUE

Le produit présente une forte réaction alcaline en présence d'eau ou d'humidité. C'est pourquoi il faut protéger la peau et les yeux. En cas de contact cutané, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin.

Pour toute question concernant nos produits, notre service d'assistance technique se tient à votre disposition au +352 357711-1. Les données techniques se réfèrent à +20 °C et 65 % d'humidité relative. Des températures plus élevées raccourcissent les processus temporels, des températures plus basses les prolongent. Les déclarations sont faites sur la base de tests approfondis et de l'expérience pratique. Ils ne sont pas transférables à chaque demande. Nous recommandons donc d'effectuer des tests d'application si nécessaire. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques au cours du développement ultérieur. Pour le reste, ce sont nos conditions générales qui s'appliquent.

04.04.2025

NUMÉRO D'URGENCE : +49 551 19 240

quick-mix est une marque de Sievert
Sievert Luxemburg S.A.
14, rue Edmond Reuter - L-5326 Contern - Tél +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu