

### Primaire sans solvants pour supports minéraux

- coloré rouge pour contrôle visuel
- durée d'action : env. 30 minutes



### APPLICATIONS

- pour l'amélioration de l'adhérence de revêtements épais bitumineux et des étanchéités réactives
- pour la consolidation de surface des supports minéraux
- pour l'extérieur et l'intérieur

### PROPRIÉTÉS

- sans solvant
- prêt à l'emploi
- enroulable et étalable
- consolide le substrat
- liant à la poussière
- hydrofuge
- ouvert à la diffusion
- teinté en rouge

### FORME DE LIVRAISON

- 5 kg/bidon
- 20 kg/bidon

### CONSOMMATION / RENDEMENT

- consommation : env. 150 g/m<sup>2</sup>

### REMARQUES GÉNÉRALES

Les indications de cette fiche technique ne sont que des recommandations générales. En cas de questions portant sur un cas d'application précis, veuillez vous adresser à notre conseiller technico-commercial compétent ou téléphoner à notre service d'assistance, au n° +49 541 601-601. Toutes les indications reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles et se rapportent à une utilisation conforme aux usages de la profession. Toutes les indications sont données sans engagement et ne dégagent pas l'utilisateur de sa responsabilité de vérifier si le produit est compatible avec l'utilisation prévue. Aucune garantie n'est donnée quant à la validité générale des indications, quelles que soient les conditions météorologiques, de mise en œuvre ou de l'ouvrage. Sous réserve de modifications à la suite de progrès techniques concernant le produit et les méthodes d'application.

Respecter les règles générales de la construction, les normes et directives en vigueur et les directives techniques de mise en œuvre. La présente fiche technique annule et remplace les éditions précédentes. Les informations les plus récentes peuvent être consultées sur notre site Web.