



VORMGEVING VAN MUREN EN VLOEREN

NSTF Natuursteentapijt Vaste muur



EIGENSCHAPPEN

- vrij van oplosmiddelen

TOEPASSINGEN

- verbetert de hechting van quick-mix natuursteentapijt op muren
- gebruik steeds in combinatie met quick-mix NSTW natuursteentapijt muurbindmiddel
- Op muren
- voor binnen en buiten

VERWERKING

De inhoud naargelang de behoefte in de emmer met quick-mix natuursteentapijt met langzaam draaiende mixer gelijkmatig mengen. Daarna quick-mix natuursteentapijt muurbindmiddel toevoegen en opnieuw mengen.

De verwerkingstijd bedraagt ca. 60 minuten.

VERBRUIK

Verbruik: 100 ml op 20 kg quick-mix natuursteentapijt

OPSLAG

Koel, vorstvrij en droog bewaren in de in de fabriek gesloten originele verpakking.

LEVERINGSVORM

- 100 ml/fles

VERWIJDENRING

De verpakking kan vrij van resten door Grüne Punkt via het Duale System Deutschland worden afgevoerd.

AANWIJZING

De gebruikelijke hygiëne- en voorzorgsmaatregelen voor de omgang met chemische producten moeten worden opgevolgd. Geschikte beschermende werkkleding dragen.

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

24.05.2022

NOODNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix is een merk van Sievert
Sievert Luxemburg S.A.

1, Square Peter Dussmann - L-5324 Contern - Tel +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu