

Quartz décoratif pour aménagement décoratif des surfaces, 0,7 - 1,2 mm

Propriétés

Le **HADALAN® DQ0712 89M** englobe les quarts décoratifs stables à la lumière et résistant à l'usure pour la réalisation de revêtements de sol exigeants.

- Stable à la lumière
- Teinte stable
- Résistant à l'usure
- Résistant aux intempéries

Applications

Le **HADALAN® DQ0712 89M** est mis en œuvre avec le liant **HADALAN®** respectif pour la réalisation de revêtements décoratifs d'enduit ou par épandage pour l'intérieure ou l'extérieur.

Domaines d'application

- Surfaces de balcons et terrasses
- Sols en intérieur
- Escaliers extérieurs
- Supports minéraux

Données techniques

Emballage	Sac en papier
Récipient	25 kg
Conditionnement	40 sacs/palette
Teinte	gris
Granulométrie	0,7 - 1,2 mm
Stockage	sec, 24 mois

Quantité nécessaire

Revêtement appliqué par épandage 4 kg/m²
Revêtement appliqué à la spatule env. 7 kg/m²

Préparation du support

Le support doit être portant, sec à la surface et exempt d'impuretés, de poussières, de résidus de détergent ou d'autres substances séparatrices.

En cas de fortes variations de température, en liaison avec une importante humidité de l'air, de l'eau de condensation risque de se former à la surface du support.

Avant le début du revêtement, ce film d'eau doit avoir entièrement séché.

Mode d'utilisation

1. Revêtement appliqué par épandage
Appliquer **HADALAN® PUR Top 32P** transparent comme couche adhésive.
2. Répandre le **HADALAN® DQ0712 89M** par bandes en surabondance directement dans la couche adhésive fraîche. Veiller à une couverture intégrale.
3. Le jour suivant, balayer les quartz non incorporés ou les aspirer. Appliquer enfin **HADALAN® PUR Top 32P** transparent à l'aide d'un rouleau en mohair.

1. **Revêtement appliqué à la spatule :**
Appliquer une couche d'apprêt de **HADALAN® PUR Top 32P transparent**. Dans la couche encore fraîche, répandre sans excès du **quartz051 57M** séché au four. Cette couche doit sécher et garantir à l'enduit suivant une adhérence suffisante.
2. Additionner au **HADALAN®DQ0712 89M** 6 % de **HADALAN® LF68 12P** et mélanger intimement à la perceuse réglée sur vitesse lente. Transvaser ensuite dans un récipient propre et remélanger brièvement.
3. Commencer par appliquer l'enduit mélangé par bandes, puis compacter au plateau.
4. Pour plus d'indications, veuillez consulter les fiches techniques respectives ou la notice d'application « Rénovation, enduction et décoration avec les plastiques liquides PUR HADALAN®.

Les systèmes de produits de hahne

HADALAN® LF68 12P

HADALAN® EPV 38L

HADALAN® PUR Top 32P transparent

Quartz051 57M

Mise en garde

- Respecter les indications des instructions de mise en œuvre ou dans les fiches techniques respectives.
- Sur une surface visuellement continue, utiliser les quartz décoratifs provenant d'un même lot. En cas d'utilisation de lots différents, des variations de couleur sont possibles.

Composants

Quartz décoratifs

HADALAN® DQ0712 89M



Sécurité au travail / Recommandations

Aucune mesure particulière nécessaire.

Traitement des déchets

Se reporter à la réglementation en vigueur.

Fabricant

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Ces informations sont le produit d'importants examens et de nombreuses expériences pratiques. Elles ne sont pas valables pour tous les types d'application. C'est pourquoi nous recommandons d'effectuer des tests d'application. Ces informations sont valables sous réserve de modifications techniques dans le cadre du développement de nos produits et selon nos conditions générales de ventes. Dernière mise à jour : 3.2021