

akurit VARIO FS

Enduit de jointoiment, structure

matériau d'étanchéité à base d'acrylate avec structure similaire à l'enduit

- bonne résistance aux UV
- couleur: blanc



Applications

- pour le colmatage des joints et des raccords des éléments d'embrasure VARIO
- pour l'extérieur et l'intérieur

Propriétés

- inodore

Support

État du support / Vérifications

- Le support doit être sec, solide, propre et exempt de poussières, de produits de séparation, d'efflorescences, de couches de frittage, ainsi que de résidus nuisibles à l'adhérence.

Préparation du support

- Enlever avec précaution les couches réduisant l'adhérence et les impuretés, p. ex. la poussière, les couches frittées, les efflorescences ou les restes d'agent de séparation par des mesures appropriées.
- Nettoyage de supports non poreux : nettoyage avec un produit approprié et un chiffon propre et ne peluchant pas.
- Nettoyage de supports poreux : débarrasser les surfaces des particules lâches de manière mécanique, par ex. avec une brosse métallique ou un disque abrasif.
- Les surfaces d'accrochage minérales absorbantes doivent être préalablement humidifiées avec de l'eau pour améliorer l'adhérence.

Mise en œuvre

Application / Mise en œuvre / Montage

- Injecter le mastic uniformément avec un pistolet manuel ou pneumatique, presser la surface avec un outil humidifié avant qu'une peau ne se forme.
- Enlever les salissures à l'état frais avec de l'eau.

Temps de mise en oeuvre

- Temps de formation de peau : env. 10 minutes
- Les durées indiquées se rapportent à une température de +23 °C et une humidité relative de 50 %.

Revêtement de finition

- Recouvrable avec les peintures de dispersion AKURIT.

Forme de livraison

- 310 ml/cartouche

Stockage

- Stocker le produit dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et dans son emballage d'origine fermé au sein de l'usine de production.

akurit VARIO FS

Enduit de jointoiment, structure

Remarques générales

Les indications de cette fiche technique ne sont que des recommandations générales. En cas de questions portant sur un cas d'application précis, veuillez vous adresser à notre conseiller technico-commercial compétent. Toutes les indications reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles et se rapportent à une utilisation conforme aux usages de la profession. Toutes les indications sont données sans engagement et ne dégagent pas l'utilisateur de sa responsabilité de vérifier si le produit est compatible avec l'utilisation prévue. Aucune garantie n'est donnée quant à la validité générale des indications, quelles que soient les conditions météorologiques, de mise en œuvre ou de l'ouvrage. Sous réserve de modifications à la suite de progrès techniques concernant le produit et les méthodes d'application. Respecter les règles générales de la construction, les normes et directives en vigueur et les directives techniques de mise en œuvre. La présente fiche technique annule et remplace les éditions précédentes. Les informations les plus récentes peuvent être consultées sur notre site Web.