



Oplosmiddelvrije grondlaag voor minerale ondergronden

- rood gekleurd voor visuele controle
- inwerktijd: ca. 30 minuten



TOEPASSINGEN

- om de hechting van dikke bitumencoatings en reactieve afdichtingen te verbeteren
- om het oppervlak van minerale ondergronden te verstevigen
- voor buiten en binnen

EIGENSCHAPPEN

- vrij van oplosmiddelen
- gebruiksklaar
- rolbaar en smeerbaar
- verstevigt het substraat
- stofbinding
- waterafstotend
- dampopen
- rood geleverd

LEVERINGSVORM

- 5 kg/bus
- 20 kg/bus

VERBRUIK/OPBRENGST

- verbruik: ca. 150 g/m²

ALGEMENE AANWIJZINGEN

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur of onze hotline tel. +49 541 601-601. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.