

akurit MPP

Bande Mapapolk

bande de séparation en mousse PE

- autocollant
- épaisseur de bande : 5 mm



Applications

- pour la séparation élastique entre l'enduit et les éléments de construction adjacents
- pour l'intérieur et l'extérieur

Propriétés

- traitement facile
- force d'adhérence élevée
- faible conductivité thermique
- faible absorption d'eau
- résistance à la température élevée

Support

État du support / Vérifications

- Le support doit être sec, plan, exempt de résidus empêchant l'adhérence, exempt de poussières et de graisse et adapté au collage.

Mise en œuvre

Température

- Ne pas appliquer, ni laisser sécher / durcir, lorsque la température de l'air, du matériau ou du support est inférieure à +5 °C, en cas de gelées nocturnes prévisibles, lorsque la température est supérieure à +30 °C, en cas d'exposition à la lumière solaire directe et de chaleur particulièrement importante au niveau du support, et / ou de vent violent.

Application / Mise en œuvre / Montage

- Avant l'application de l'enduit de fond, coller la bande adhésive sans la tendre sur les éléments de construction adjacents, dans une largeur correspondant à l'épaisseur visée pour l'enduit de fond.
- Suite au durcissement de l'enduit de fond, les parties en saillie de la bande peuvent être soigneusement découpées avec un cutter.
- Effectuer si nécessaire un trait de truelle dans l'enduit pour faciliter la séparation.

Remarques

- Les revêtements suivants (enduit de finition, papier peint, peintures, etc.) sont posés au-dessus de la bande Mapapolk jusqu'aux éléments de construction adjacents.

Forme de livraison

- 10 m/rouleau

Stockage

- Stocker au sec et de manière conforme.
- Protéger du rayonnement solaire direct.

akurit MPP

Bande Mapapolk

Consommation / Rendement

- consommation : env. 1 m/m

Remarques générales

Les indications de cette fiche technique ne sont que des recommandations générales. En cas de questions portant sur un cas d'application précis, veuillez vous adresser à notre conseiller technico-commercial compétent. Toutes les indications reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles et se rapportent à une utilisation conforme aux usages de la profession. Toutes les indications sont données sans engagement et ne dégagent pas l'utilisateur de sa responsabilité de vérifier si le produit est compatible avec l'utilisation prévue. Aucune garantie n'est donnée quant à la validité générale des indications, quelles que soient les conditions météorologiques, de mise en œuvre ou de l'ouvrage. Sous réserve de modifications à la suite de progrès techniques concernant le produit et les méthodes d'application. Respecter les règles générales de la construction, les normes et directives en vigueur et les directives techniques de mise en œuvre. La présente fiche technique annule et remplace les éditions précédentes. Les informations les plus récentes peuvent être consultées sur notre site Web.