

akurit S1

Object schroefanker

Schroefplug met kunststofschoef

- Toelating ETA-17/0991
- monteerbaar met AKURIT ET combischotel



Toepassingen

- Voor bevestiging van externe ETICS met pleisterlaag
- Voor verankering in alle substraatcategorieën (A tot E)
- voor inbouwmontage
- voor alle soorten isolatie

Eigenschappen

- toegelaten voor alle bouwmaterialaalklassen (A, B, C, D, E)
- groot plaatsings- en montagecomfort
- snelle inschroeftijd
- geoptimaliseerde warmtebrug (0,000 W/K)
- Kan worden uitgerust met extra plaat akurit ET combiplaat VT 90 mm en SBL 140 mm

Verwerking

Toepassing / Verwerking / Montage

- Boor een gat (diameter: 8 mm) loodrecht op het oppervlak van de verankeringsvoet.
- Het boorgat moet minstens 10 mm dieper zijn dan de minimale verankeringsdiepte.
- Boorsel uit het boorgat verwijderen.
- Het S1 instelgereedschap vereenvoudigt installatie vlak met het oppervlak bij het insteken van de plug, maar kan ook worden vastgeschroefd met een schroevendraaier met een IPR 30 5-ster bit.
- Pluggen die niet in de ondergrond vastzitten, moeten worden verwijderd en in een nieuw boorgat worden verankerd.

Aanwijzingen

- Het aantal vereiste pluggen en de positionering ervan in de gevel moeten op basis van de telkenmale geldende windbelastingnormen worden bepaald.
- De hartafstand tot de rand van het substraat, de aangrenzende plug en de dikte van het onderdeel ≥ 100 mm.

Opslag

- Droog en conform de vereisten bewaren.

akurit S1

Object schroefanker

Beschikbare deuvellengtes

Artikel	Lengte plug	GTIN/EAN 4004637
S1 100	100 mm	- 83248 1
S1 120	120 mm	- 83249 8
S1 140	140 mm	- 83250 4
S1 160	160 mm	- 83251 1
S1 180	180 mm	- 83252 8
S1 200	200 mm	- 83253 5
S1 220	220 mm	- 83254 2
S1 240	240 mm	- 83255 9
S1 260	260 mm	- 83256 6
S1 280	280 mm	- 83257 3
S1 300	300 mm	- 83258 0
S1 320	320 mm	- 83145 3
S1 340	340 mm	- 83138 5
S1 360	360 mm	- 83139 2
S1 380	380 mm	- 83140 8
S1 400	400 mm	- 83141 5
S1 420	420 mm	- 83142 2
S1 440	440 mm	- 83143 9
S1 460	460 mm	- 83144 6

Technische gegevens

Gebruikscategorie	A Normaal beton B Massieve baksteen C Holle of geperforeerde steen D Open lichtbeton E Cellenbeton
Verankeringsdiepte in de dragende ondergrond	30 mm (A, B, C, D) 50 mm (E)
Diameter boorgat	8 mm
Plaatdiameter	60 mm

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.