



## AMÉNAGEMENT DES MURS ET DES SOLS

# NSTW Liant mural pour tapis de pierre naturelle

liant prêt à l'emploi pour une utilisation avec le tapis de pierre naturelle quick-mix



### PROPRIÉTÉS

- sans solvants

### APPLICATIONS

- en mélangeant ce liant au tapis de pierre naturelle quick-mix NST, on obtient un revêtement mural résistant à la lumière et à l'abrasion
- solidifie, en tant que primaire, la surface du matériau et forme un support stable pouvant recevoir les couches ultérieures
- peut être utilisé également comme primaire
- Pour murs
- pour l'intérieur et l'extérieur

### SUPPORT

Convient pour des supports comme par ex. béton, mortier d'enduction, enduit au plâtre, béton cellulaire ou similaire

Le support doit être sec, stable, porteur, indéformable, propre et exempt d'encrassements nuisant à l'adhérence.

Égaliser au préalable les supports irréguliers.

### MISE EN ŒUVRE

Ne pas appliquer, ni laisser durcir, lorsque la température de l'air, du matériau ou du support est inférieure à +10 °C, en cas de gelées nocturnes prévisibles, lorsque la température est supérieure à +30 °C, en cas d'exposition à la lumière solaire directe et de chaleur particulièrement importante au niveau du support, et / ou de vent violent.

En cas d'utilisation comme apprêt, verser 0,5 kg dans un seau propre et appliquer sur le support avec un pinceau/rouleau. N'appliquer que la quantité de liant pouvant être mise en œuvre avec le tapis en pierre naturelle quick-mix jusqu'au début de la formation de la peau. En cas d'utilisation comme liant, verser les 2,5 kg restants dans le seau de 20 kg de tapis de pierre naturelle quick-mix et mélanger intensivement avec un agitateur à rotation lente. Doit toujours être utilisé avec le tapis de pierre naturelle – mur ferme quick-mix. Appliquer le produit mélangé frais sur frais dans le primaire préalablement mis en place, à l'aide d'une truelle à lisser et selon une épaisseur de couche d'env. 8 mm, étaler uniformément et lisser.

Le temps de mise en œuvre est d'env. 60 minutes.

Protéger contre l'humidité jusqu'au séchage complet.

Nettoyer à l'eau les outils et les appareils immédiatement après emploi.

Recouvrir avec soin les surfaces et les composants adjacents (par ex. fenêtres, tablettes de fenêtre, etc.) Éliminer immédiatement les salissures par nettoyage à l'eau. Ne convient pas aux zones humides en permanence.

### CONSOMMATION

consommation :

Primaire : 0,5 kg pour env. 1,75 m<sup>2</sup>

Liant : 2,5 kg pour environ 1,75 m<sup>2</sup>

### STOCKAGE

Stocker le produit dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et dans son emballage d'origine fermé au sein de l'usine de production.

### FORME DE LIVRAISON

- 3 kg/seau



## AMÉNAGEMENT DES MURS ET DES SOLS

# NSTW Liant mural pour tapis de pierre naturelle

liant prêt à l'emploi pour une utilisation avec le tapis de pierre naturelle quick-mix

### ÉLIMINATION

---

Grâce au Point vert, l'emballage vide peut être mis au rebut dans le système Dual allemand.

### REMARQUE

---

Respecter les mesures usuelles d'hygiène et de précaution lors de la manipulation de produits chimiques. Porter des vêtements de protection adéquats.

Les déclarations sont faites sur la base de tests approfondis et de l'expérience pratique. Ils ne sont pas transférables à chaque demande. Nous recommandons donc d'effectuer des tests d'application si nécessaire. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques au cours du développement ultérieur. Pour le reste, ce sont nos conditions générales qui s'appliquent.

24.05.2022

**NUMÉRO D'URGENCE : +49 551 19 240**

quick-mix est une marque de Sievert  
Sievert Luxemburg S.A.  
1, Square Peter Dussmann - L-5324 Contern - Tél +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu