


# akurit MILANO W32

## Weefsellijst

### aansluitprofiel voor flexibele pleisteraansluitingen

- bewegingsopname door TPE-lus
- zelfklevende Sk-PE-schuimband
- slagregendicht
- met beschermlip



## Toepassingen

- Voor ETIC-systemen met isolatie in de diepte met isolatiediktes tot 160 mm en met ramen die gelijk met het metselwerk worden geïnstalleerd

## Eigenschappen

- kunststofprofiel vervaardigd conform DIN 16941
- weers- en uv-bestendig

## Ondergrond

### Toestand / Inspecties

- De ondergrond moet droog, vlak en vrij zijn van resten, stof en vet die de hechting verminderen en geschikt voor verlijming zijn.
- Vóór de montage moet een lijmproef worden uitgevoerd. De ondergrond op een verborgen plaats reinigen met een droge, schone doek en een ca. 10 cm lang profielstuk opkleven en stevig aandrukken. Na 30 minuten krachtig van de ondergrond aftrekken. De breuk moet doorlopend in de schuimtape lopen.

### Voorbehandling

- Het oppervlak waarop moet worden gekleefd moet worden gereinigd en evt. voorbehandeld met de AKURIT T-FAL PS primerstift.

## Verwerking

### Toepassing / Verwerking / Montage

- Weefsellijst met oplegschaar op de afwerkmaat snijden.
- Snijd ongeveer 5 cm in de beschermende flap aan de boven- en onderkant langs het vooraf bepaalde breekpunt.
- De weefsellijst op de rolluikkasten/boordprofielen enz. plakken en aanduwen.
- Tijdens het verwijderen van de afknibbare beschermlas mag geen cuttermes worden gebruikt.
- Isolatie en pleister inbouwen conform ETICS-toelating.

### Aanwijzingen

- Tijdens het verwijderen van de afknibbare beschermlas mag geen cuttermes worden gebruikt.

## Opslag

- Droog, liggend en vorstvrij bewaren.
- Vervormingen van het product door verkeerde opslag moeten worden vermeden.

## Leveringsvorm

- 25 stuks/bos

## Technische gegevens

**Lengte** 2,4 m

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

# akurit MILANO W32

Weefselijst

## Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.