

Quartz décoratif pour aménagement décoratif des surfaces, 0,3 - 0,8 mm

Propriétés

Le **HADALAN® DQ0308 89M** englobe les quarts décoratifs stables à la lumière et résistant à l'usure pour la réalisation de revêtements de sol exigeants.

- Stable à la lumière
- Teinte stable
- Résistant à l'usure
- Résistant aux intempéries

Applications

Le **HADALAN® DQ0308 89M** est mis en œuvre avec le liant **HADALAN®** respectif pour la réalisation de revêtements décoratifs d'enduit ou par épandage pour l'intérieure ou l'extérieur.

Domaines d'application:

- Surfaces de balcons et terrasses
- Sols en intérieur
- Escaliers extérieurs
- Supports minéraux

Données techniques

Emballage	Sac en papier
Récipient	25 kg
Conditionnement	40 sacs/palette
Teinte	gris, bleu/gris
Granulométrie	0,3 - 0,8 mm
Stockage	sec, 24 mois

Quantité nécessaire

Revêtement de literie	3 - 4 kg/m ²
-----------------------	-------------------------

Préparation du support

Le support doit être portant, sec à la surface et exempt d'impuretés, de poussières, de résidus de détergent ou d'autres substances séparatrices.

En cas de fortes variations de température, en liaison avec une importante humidité de l'air, de l'eau de condensation risque de se former à la surface du support.

Avant le début du revêtement, ce film d'eau doit avoir entièrement séché.

Mode d'utilisation

Revêtement appliqué par épandage avec HADALAN® MBH 12E:

1. Appliquer **HADALAN® MBH 12E** en temps que couche adhésif à env. 0,3 kg/m².
2. Répandre en quantité excessive **HADALAN® DQ0308 89M** directement sur la couche adhésive fraîche, env. 3 kg.
3. Après séchage à cœur, balayer ou aspirer les grains de quartz non liés.
Ensuite, vitrifier au rouleau en mohair en appliquant **HADALAN® MBH 12E** à env. 0,5 kg/m².

Revêtement appliqué par épandage avec HADALAN® PUR Top 32P transparent :

1. Appliquer **HADALAN® PUR Top 32P transparent** en temps que couche adhésif à env. 0,3 kg/m².
2. Répandre en quantité excessive **HADALAN® DQ0308 89M** directement sur la couche adhésive fraîche, env. 3 kg.
3. Après séchage à cœur, balayer ou aspirer les grains de quartz non liés.
Ensuite, vitrifier au rouleau en mohair en appliquant **HADALAN® PUR Top 32P transparent** à env. 0,5 kg/m².

Les systèmes de produits de hahne

HADALAN® MBH 12E
HADALAN® EPV 38L
HADALAN® PUR Top 32P transparent
Quartz051 57M

Mise en garde

- Respecter les indications dans notre notice d'application ou dans les fiches techniques respectives.
- Sur une surface optique continue, utiliser les quartz décoratifs provenant d'une charge. En cas d'utilisation de charges différentes, des écarts de couleur sont possibles.

Composants

Quartz décoratifs

Sécurité au travail / Recommandations

Aucune mesure particulière ne doit être prise.

Traitement des déchets

Se reporter à la réglementation en vigueur.

Fabricant

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Ces informations sont le produit d'importants examens et de nombreuses expériences pratiques. Elles ne sont pas valables pour tous les types d'application. C'est pourquoi nous recommandons d'effectuer des tests d'application. Ces informations sont valables sous réserve de modifications techniques dans le cadre du développement de nos produits et selon nos conditions générales de ventes. Dernière mise à jour : 3.2021