

# akurit FKE

## Cale de fenêtre PSE

### cale avec inclinaison de 5° en PSE 032 gris

- longueur 1250 mm pour saillies de 100 - 160 mm et 180 - 240 mm



## Applications

- pour le raccordement sans pont thermique aux appuis de fenêtre en aluminium

## Propriétés

- Logement intégré pour la sangle de compression

## Forme de livraison

- FKE 100-160 mm (type 1) : 20 pièces/carton
- FKE 180-240 mm (type 2) : 15 pièces/carton

## Stockage

- Stocker au sec et de manière conforme.

## Remarques générales

Les indications de cette fiche technique ne sont que des recommandations générales. En cas de questions portant sur un cas d'application précis, veuillez vous adresser à notre conseiller technico-commercial compétent. Toutes les indications reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles et se rapportent à une utilisation conforme aux usages de la profession. Toutes les indications sont données sans engagement et ne dégagent pas l'utilisateur de sa responsabilité de vérifier si le produit est compatible avec l'utilisation prévue. Aucune garantie n'est donnée quant à la validité générale des indications, quelles que soient les conditions météorologiques, de mise en œuvre ou de l'ouvrage. Sous réserve de modifications à la suite de progrès techniques concernant le produit et les méthodes d'application. Respecter les règles générales de la construction, les normes et directives en vigueur et les directives techniques de mise en œuvre. La présente fiche technique annule et remplace les éditions précédentes. Les informations les plus récentes peuvent être consultées sur notre site Web.