

## Pastilles colorées pour aménagement décoratif des surfaces, Granulométrie 2 - 8 mm

### Propriétés

HADALAN® ColourChips 89V sont des paillettes de couleur stables à la lumière et destinées à la fabrication de revêtements de sols sophistiqués.

- Stables à la lumière
- Teinte stable
- Faciles à appliquer

### Applications

Les HADALAN® ColourChips 89V sont mis en œuvre avec le produit de revêtement HADALAN® respectif pour la fabrication de systèmes décoratifs de protection de surface en zone intérieure et extérieure.

### Domaines d'application:

- Surfaces de balcons et terrasses
- Sols en intérieur
- Revêtements de carrelage
- Supports minéraux

### Données techniques

Emballage	Carton
Récipient	1 kg
Teintes	N° 100 gris/blanc N° 110 bleu/gris N° 120 beige/gris N° 130 jaune/blanc N° 140 marron/blanc N° 150 bleu pastel/blanc
Granulométrie	2 - 8 mm
Stockage	au sec, 12 mois

### Quantité nécessaire

Selon l'application 0,08 - 0,3 kg/m<sup>2</sup>

Contraste d'épandage selon l'affectation souhaitée 0,05 - 0,15 kg/m<sup>2</sup>  
l'épandage sur toute la surface 0,25 - 0,3 kg/m<sup>2</sup>

## Préparation du support

Le support doit être portant, sec à la surface et exempt d'impuretés, de poussières, de résidus de détergent ou d'autres substances séparatrices.

En cas de fortes variations de température, en liaison avec une importante humidité de l'air, de l'eau de condensation risque de se former à la surface du support. Avant le début du revêtement, ce film d'eau doit avoir entièrement séché.

## Mode d'utilisation

1. **HADALAN® ColourChips 89V** sont épandus frais sur frais dans une couche de colle appliquée auparavant.
2. L'épandage peut être effectué à la main, à l'aide du gobelet d'épandage ou du ventilateur Chiron.
3. Après le durcissement complet, une vitrification finale transparente est nécessaire.
4. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les fiches techniques respectives ou la notice d'application « Assainissement, revêtement et aménagement décoratif avec les plastiques liquides PUR HADALAN® ».

## Les systèmes de produits de hahne

HADALAN® PUR Top 32P  
HADALAN® Topcoat M 12P  
HADALAN® PUR Top 32P transparent  
HADALAN® EPV 38L  
HADALAN® VS 12E  
HADALAN® VS-E 12E  
HADALAN® LF41 12E  
HADALAN® LF51 12E

## Mise en garde

- Respecter la notice d'application ou les fiches techniques des produits respectifs du système.
- Pendant l'application, protéger **HADALAN® ColourChips 89V** contre l'humidité. Stocker au sec.

## Composants

Pastilles colorées en polymère

## Sécurité au travail / Recommandations

Aucune mesure particulière ne doit être prise.

## Traitement des déchets

Se reporter à la réglementation en vigueur.

## Fabricant

Heinrich Hahne GmbH & Co KG  
Heinrich-Hahne-Weg 11  
D-45711 Datteln

Ces informations sont le produit d'importants examens et de nombreuses expériences pratiques. Elles ne sont pas valables pour tous les types d'application. C'est pourquoi nous recommandons d'effectuer des tests d'application. Ces informations sont valables sous réserve de modifications techniques dans le cadre du développement de nos produits et selon nos conditions générales de ventes. Dernière mise à jour : 3.2018